



mit Tiefenwirkung für Außen

- stark wasserabweisend
- dringt tief ins Holz ein
- einfache Anwendung

Geeignet für: Transparenter, offenporiger, wasserabweisender Holzanstrich für Außen. Hervorragender konservierender Wetterschutz mit gutem Eindringvermögen, geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Für alle Hölzer im Außenbereich, welche klimatischen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, z.B. Gartenhäuser, Carport, Fassadenverkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Holzroste, Garagentore, Palisaden usw. Das Produkt enthält einen Wirkstoff, der den Anstrich vor Schimmel-, Algen- und Pilzbefall schützt.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der unbehandelte Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein. Verunreinigungen (Algen, Fett, Schmutz) mit einem geeigneten Reiniger entfernen. Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%. Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. Beim Aufbau eines Blockhauses ist eine farblose Blockhaus-Imprägnierung aufzubringen. Die Blockbohlen sind während des Aufbaus in der Verbindung nass in nass zu imprägnieren, um einen vollständigen Schutz des Holzes tiefenwirksam auch in den Übergängen sicherzustellen. Eine anschließende Farbbehandlung der Außenflächen ist mit unserer PREMIUM Holzlasur zu empfehlen, um ein Vergrauen der imprägnierten Flächen zu vermeiden. Verarbeitungshinweise vom Hersteller der Lasur sind dabei zu beachten.

Nach Abschluss der Montage ist das gesamte Blockhaus vollständig zu imprägnieren.

Verbrauch: Ca. 100 ml/m², d.h. 1 Liter Blockhaus-Imprägnierung reicht für ca. 10 m² Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Ein geringer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz, 0,4 g/100 g 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate.

Wichtige Hinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. UFI-Code: GWY0-D085-T00U-YC3W. EU-Grenzwert für das Produkt (A/t): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 699 g/l VOC.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Der Holzwurm GmbH

Auf der Heide 7 (Industriegebiet Hahner Stock) • 56244 Hahn am See
Telefon +49 2666 91398-0 • Telefax +49 2666 91398-33
E-Mail: info@holz-wurm.de • Internet: www.holz-wurm.de



GEFAHR

Erhältlich in: 5 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Der Holzwurm GmbH

Auf der Heide 7 (Industriegebiet Hahner Stock) • 56244 Hahn am See

Telefon +49 2666 91398-0 • Telefax +49 2666 91398-33

E-Mail: info@holz-wurm.de • Internet: www.holz-wurm.de